

BC-58T

Professionelle Sprechstelle

Schaltbandbreite	125 MHz
Frequenzbereich	5,725 - 5,850 MHz
Sendeleistung	10 mW

Empfindlichkeitseinstellung

+12dB, +6dB, 0dB, -6dB, -12dB, -18dB

Max. SPL 142 dB

Reichweite > 100 m

Spannungsversorgung

Externes 5 V / 1 A Netzteil oder
1 x 18500 Li-Akku




Betriebsdauer bis 12 h mit Akku

Gehäuse Metall (Magnesiumlegierung)

Gewicht ca. 670 g

Abmessungen 100 × 58 × 150 mm

BC-28T 630.xxx



1. BC-124T: Sender für digitales 2,4 GHz Drahtlossystem ACT-2400.
2. Integrierter ICR18500 Li-Ionenakku mit passender Ladeelektronik.
3. Mikrophon-Ein-Ausschalter (rastend) mit Status LED.
4. Mikrofoneingang mit 4-pol XLR-Stecker für aufsteckbares Schwanenhalsmikrofon.
5. Mikrofonausgang mit XLR-Stecker, MIC-Level symmetrisch.

Passende Mikrofone:

MM-204	Schwanenhalsmikrofon, Niere (385 mm)
MM-205	Schwanenhalsmikrofon, Niere (485 mm)
MM-206	Schwanenhalsmikrofon, Niere (585 mm)

