

### MA-808

#### Mobiler Lautsprecher

##### Ausgangsleistung

180 W (RMS), 250 W (max.)

**Klirrfaktor** < 1%

##### Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

##### Lautsprecher

Hochtöner 1,5", HF 8 Ω

10" Neodym-Tieftöner, LF 4 Ω

Aktive Frequenzweiche

2,5 kHz, 12 dB/Oktave

##### Bluetooth integriert

##### Anschlüsse

Line-Out (Cinch)

Line-In (Cinch)

MIC-In (Kombi-Stecker XLR-Klinke)

Speakon (4-polig)

##### Speisung

Eingebautes Schaltnetzteil 90 - 264 V AC  
und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus

**Ladezeit** ca. 8 Stunden

**Betriebszeit** bis zu 8 Stunden

**Abmessungen** 560 x 360 x 350 mm

**Gewicht** 22 kg

**MA-808** Art.-Nr. 210.003

**MA-808D** Art.-Nr. 210.004

##### Funkmodule sind in folgenden

##### Frequenzen erhältlich:

Gruppe	Frequenz
5NB	518 - 542 MHz
6A	620 - 644 MHz
6B	644 - 668 MHz
8AD	823 - 832 MHz



Die MA-808 System ist das Flaggschiff der mobilen Beschallungssysteme von Mipro. Das Lautsprechersystem mit 250 Watt sorgt für ausreichend Leistung für nahezu alle Anwendungen in Räumen, Sälen, Hallen oder im Freien und das mit außergewöhnlich klarem und sauberem Klang. Die MA-808 bietet absolute Flexibilität ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12 V Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist oder Kabel verlegt werden können. Ideal für den Einsatz in Sporthallen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Vereinen wie bspw. für Messen, Infoveranstaltungen, Präsentationen, Seminare und Sportveranstaltungen oder einfach für Feiern und Feste.

- Extrem robustes Gehäuse mit ausziehbarem Handgriff und Rollen für mühelosen Transport.
- Ausgangsleistung 250 Watt (max.).
- Class D/AB Verstärker und 2-Wege Lautsprechersystem mit Hochtöner aus Titan und Neodym Tieftöner.
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, UL und CSA-Zulassung; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit.
- Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich
- Bis zu 4 Funkmikrofone oder Taschensender simultan verwendbar (optional - zwei UHF Empfangsmodule MRM 70 und ein UHF Doppel-Empfangsmodul MRM-72).
- Einbauschacht für optionales Empfangsmodul MRM-72 oder einen Einbausender MTM-90, mit dem das Audiosignal drahtlos an weitere Lautsprechersysteme der MA Serie übertragen werden kann.
- Integrierter Mischer für interne und externe Audioquellen.
- VOP – Voice Priority – Funktion (das Audiosignal des CD-Players wird automatisch ausgeblendet, wenn über ein Mikrofon gesprochen wird).
- Echofunktion.
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender.
- Anzeige des aktuellen Batteriestands über 4-Segment-LED-Anzeige.
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer, aktiver Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen.
- Speakon-Anschluss (4-polig) für den Betrieb eines weiteren, passiven Lautsprechers (Nur Biamping taugliche Systeme!).
- MA 808D: Inklusive eingebautem CD-Player (MP3-fähig, USB-Anschluss).

