

ACT-80R

Mobiler Digitaler Breitband Empfänger für alle mobilen Anwendungen

Der ACT-80R ist ein kompakter digitaler Empfänger für professionelle Anwendungen und für viele mobile Anwendungen verwendbar. Er ist in einem leichten aber sehr robusten Metallgehäuse, untergebracht.

Über das integrierte LCD Display und die Funktionstasten können die verschiedenen Parameter eingestellt und angezeigt werden.

Der mobile Empfänger sind kompatibel mit den Sendern des digitalen Drahtlosssystems ACT-800.

Durch die digitale Übertragungstechnik wird kein Compander benötigt. Dadurch erreicht man eine Audioqualität die man sonst nur von drahtgebundenen Anwendungen erwarten konnte.



Model	ACT-80	ACT-80R
Empfangsmethode	UHF Dual-antenna digital diversity receiving.	
Verschlüsselung	256-bit Verschlüsselung verhindert nicht autorisiertes Mithören	
Display	Backlit graphical LCD screen.	
Latenz	< 3 ms .	
Dynamikumfang	115 dBA,	
Klirrfaktor	< 0.03% at 1 kHz.	
Frequenzband	UHF 470 ~ 937 MHz	
Modulation	Digitale Modulation	
Schaltbandbreite	64 MHz	
Passende Sender	ACT-800H, ACT-0H, ACT-80HC, ACT-80T, ACT-80TC , TA-80.	
Voreingestellte Frequenzen	12 interferenzfreie Frequenzen ohne Einschränkungen in Gruppen 1-10. 16 interferenzfreie Frequenzen mit gewissen Einschränkungen in Gruppen 11-16. 216 vorprogrammierte Frequenzen gesamt.	
Empfangsart	Digital Diversity Empfänger. Verhindert Aussetzer. Die Klangqualität verringert sich nicht bei schwächerem Empfangssignal oder bei größerer Entfernung vom Sender zum Empfänger.	
Verschlüsselung	256-bit Verschlüsselung verhindert unerlaubtes Mithören.	
Abmessungen	73,5 x 120 x 28 mm (B x H x T)	63 x 82 x 23 mm (B x H x T)
Gewicht	ca. 220 g	ca. 92 g
Spannungsversorgung	Vom Camcorder oder zusätzlichen Batterien	2 x AA Alkaline
Zubehör	MR-90S, MR-90S15 / MR-90S25, MR-90SB	Kameraschuh und Anschlusskabel
Art. Nr. 540 - 604 MHz	310.011	140.026
6E 636 - 700 MHz	310.012	140.027