

Nackenbügelmikrofone

MU-210




Festes Kabel

MU-210d



Zwischenstecker



Nackenbügel in verschiedenen Größen





MU-2FL

MU-2FM

MU-2FS

MU-210 Richtcharakteristik und Frequenzgang



1. Unauffälliges, kompaktes Design für sicheren und bequemen Halt.
2. Inklusive 3 Nackenbügel in verschiedenen Größen.
3. Mikrofonkopfmontage links oder rechts möglich.
4. 10 mm Kapsel mit Nierencharakteristik.
5. Schweißresistent.
6. Flexibler Mikrofonhals und Mikrofonaufhängung.
7. d-Version mit Zwischenstecker am Bügel.
8. Für alle Sprach- und Gesangsanwendungen.

Technische Daten

Model	MU-210(d)
Mikrofonkapsel	10 mm Ø Electret
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzgang	50 Hz~18 kHz
Empfindlichkeit	-46 ±3 dBV/Pa (0 dB=1V/Pa)
Max. Schalldruck	142 dB
Impedanz	200 Ω
Mikrofonhals	kann links oder rechts montiert werden.
Stecker	4-pin Mini-XLR (verschraubbar)
Farbe	beige
Kabellänge	150 cm
Gewicht	ca. 27 g